



XÍ NGHIỆP KHAI THÁC

15 Lê Quang Định,
P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (0254) 3 839 871
Fax: (0254) 3 857 499

Số:

V/v Khảo sát giá thị trường
phục vụ mua sắm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Xí nghiệp khai thác dầu khí LD Việt-Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá dịch vụ “ SỬA CHỮA ĐƯỜNG XẢ CHEMICAL TANK 10M³” để làm cơ sở lập dự toán và tổ chức đấu thầu rộng rãi.

1. Nội dung yêu cầu:

Chi tiết hàng hóa: Số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật theo đính kèm danh mục: Đường xả chemical tank 10m

- Địa điểm giao hàng: 15 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh.
- Yêu cầu báo giá: Đơn giá (gồm thuế VAT, phí vận chuyển), hiệu lực báo giá tối thiểu 90 ngày.

2. Thời hạn và phương thức nhận:

- Thời hạn: Trước 08 giờ, ngày 5 tháng 08 năm 2026
- Địa chỉ: gửi về Email: vt.pt@vietsov.com.vn, hoặc gửi bản cứng về địa chỉ: 15 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh.
- Liên hệ:
 - Phòng vật tư : Nguyễn Văn Hiếu - SĐT: 0902771705.
 - Ban Tăng sản lượng: Trần Anh Khoa - SĐT 097.357.0707
Phạm Đức Hoàng - SĐT: 0936.567.739

Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo mời thầu. Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Trân trọng kính mời.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC XNKT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTSL, PVT

Nguyễn Quốc Dũng

DANH MỤC: ĐƯỜNG XẢ CHEMICAL TANK 10M³

STT	Tên Dịch vụ	Yêu cầu thực hiện dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Các yêu cầu kèm theo
1	Sửa chữa đường xả chemical tank 10m ³	(Thông tin bồn chứa hóa phẩm: Hình dạng: Trụ tròn, đáy elip, nắp elip. Có 02 cụm van hút nằm ở góc 0 độ và 30 độ. Có 01 đường xả nằm ở điểm thấp nhất của đáy elip. Kích thước: đường kính 2300, chiều cao tổng thể 3100. Dung tích 10m³ Vật liệu: Thép không gỉ SUS316, bọc phủ composite bên trong. Cửa người chui (Manhole): Ø500 mm) Cung cấp vật tư lắp đặt: Cung cấp vật tư phục vụ công việc sửa chữa, bao gồm nhưng không giới hạn các vật tư dưới đây với yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đi kèm: - Co 90 độ: DN80 (NPS 3"), Long Radius (LR), SUS316, Schedule 40S, ASME B16.9. - Ống thẳng: DN80 (NPS 3"), SUS316, Schedule 40S, ASTM A312 TP316/316L. Chiều dài tối thiểu bằng bán kính của bồn - Mặt bích: DN80 (NPS 3"), SUS316, Raised Face (RF), ASME B16.5, Class 150 - Van bi: Ball Valve, Full Port, DN80 (NPS 3"), hai đầu nổi bích ASME B16.5 Class 150, thân van CF8M hoặc SUS316, bi van SUS316, Seat PTFE, áp suất làm việc tối thiểu 10 bar - Mặt bích chuyển tiếp: Camlock Adapter Type FA, Type FA, DN80 (3"), vật liệu SUS316 - Nắp bịt: Dust Cap Camlock Type DC, kích thước 3", vật liệu SUS316, kèm gioăng làm kín và dây xích inox - Gioăng mặt bích: PTFE toàn phần (Full Face), DN80, ASME Class 150 (02 cái) - Bu lông đai ốc: SUS316, kích thước phù hợp với mặt bích DN80 Class 150, kèm long đèn phẳng - Vật tư phụ: Toàn bộ vật tư phụ, vật tư tiêu hao và phụ kiện cần thiết để hoàn thành việc chế tạo, lắp đặt, thử kín và bàn giao công trình Các công việc cơ bản:	Pce	07	

		- Tháo bỏ lớp phủ composite và xử lý chất thải - Tháo bồn - Sửa chữa đường xả Đường xả phải được bố trí tại điểm thấp nhất của đáy elip. Cấu hình đường xả tối thiểu gồm: cổ ống (nozzle), co 90°, đoạn ống thẳng, mặt bích, van bi nối bích, flanged camlock adapter type FA, camlock dust cap, đoạn ống thẳng sau co 90° phải có chiều dài tối thiểu bằng bán kính ngoài của bồn, Kiểm tra và hoàn thiện Kiểm tra chất lượng mối hàn. Thử kín toàn bộ khu vực cải tạo Vệ sinh hoàn thiện. Lắp bồn			
--	--	--	--	--	--

Đồng thời kèm các yêu cầu sau đây:

- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng
- Thời hạn giao hàng: 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.